



Утепление фасадов методом напыления [**Пенополиуретана \(ППУ\)**](#) позволяет существенно снизить сроки выполнения работ по утеплению, отказаться от пароизоляции и ветро-влаго защиты, так как их функцию на себя возьмет **ППУ**.

Перед напылением **Пенополиуретана** необходимо установить, через терморазрывы, направляющие для крепления фасадных панелей(сайдинга, стекломагнезита, вагонки и т.п.), при этом нет необходимости в вентилируемости фасада. Толщина

Пенополиуретана

может быть от 2-3 см (для доутепления уже утепленных стен и устранения щелей) до 8-10 см для создания полноценного теплоизоляционного слоя.

Нанесенный на Ваш фасад **Пенополиуретан** можно отштукатурить и покрасить, а так же возможно напыление **ППУ** под имитацию рельефной штукатурки, со своеобразным рельефом, с повышенной долговечностью, после чего

Пенополиуретан

останется только покрасить фасадной краской. При толщине слоя свыше 10 см может быть создана ровная поверхность, которая так же может быть отшпаклевана и окрашена.

Так же мы Вам предлагаем окраску **Пенополиуретана** безвоздушными покрасочными станциями, что в совокупности позволяет нам утеплять и красить фасада в считанные дни.



<https://www.youtube.com/watch?v=7495>